

Бланк заказа ZX127M

Наименование Заказчика: _____,
 т./ф. _____, e-mail: _____,
 Контактное лицо: _____
 Кол-во устройств: _____

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

-

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|---|
| Исполнение по числу фаз трансформаторов тока | | ZX 127 | 3 | | | | | | |
| Исполнение по номинальному току | | 1 А | 1 | | | | | | |
| | | 5 А | 5 | | | | | | |
| Оперативный ток | | Постоянный | | 0 | | | | | |
| | | переменный, с питанием от ТТ и ТСН | | 1 | | | | | |
| | | переменный, с питанием от ТТ и ТСН + питание дискретного входа №3 от внутреннего источника (исполнение только для вводов и СВ) | | 2 | | | | | |
| Дешунтирование электромагнитов отключения | | нет | | 0 | | | | | |
| | | есть | | 1 | | | | | |
| Питание дискретных входов | | при подаче напряжения 110 В | | 1 | | | | | |
| | | при подаче напряжения 220 В | | 2 | | | | | |
| Порт передачи информации RS485 | | нет | | 0 | | | | | |
| | | есть | | 1 | | | | | |
| Исполнение цепей переменного тока с термической стойкостью 400 А, 1с для постоянного оперативного тока | | нет | | 0 | | | | | |
| | | есть | | 1 | | | | | |
| Исполнение корпуса | | вертикальное | | | | | | | В |
| | | горизонтальное | | | | | | | Г |

Заполненный Бланк заказа необходимо отправить по координатам:
 т./ф.: +7 (495) 540-53-31
 e-mail: sale@premko.pro